



# DECLARATION OF PERFORMANCE

| NO. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                    |                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unique identification code of the product type                                                     | Scan 1003-B                                                                                         |
| 2.                        | Intended use(s)                                                                                    | Space heating in residential buildings<br>Solid fuel burning appliances<br>Without hot water supply |
| 3.                        | Manufacturer / trade mark                                                                          | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                    |
| 4.                        | Authorised representative                                                                          | -                                                                                                   |
| 5.                        | System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product   | System 3                                                                                            |
| 6.                        | The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3<br>Notified body | NB No 1235 (DTI)<br>1235-CPR-ELAB-2718                                                              |
| 7.                        | Harmonised technical specifications                                                                | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                  |
| 8.                        | Essential characteristics                                                                          |                                                                                                     |
|                           | Mechanical resistance and stability                                                                |                                                                                                     |
|                           | Load bearing capacity                                                                              | 120 kg                                                                                              |
|                           | Safety in case of fire*                                                                            |                                                                                                     |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- below the bottom (not regarding feet)               | $d_B = 0$ mm                                                                                        |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- front to the bottom front radiation area            | $d_F = 0$ mm                                                                                        |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- ceiling                                             | $d_C = 750$ mm                                                                                      |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- rear                                                | $d_R = 150$ mm                                                                                      |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- side                                                | $d_S = 500$ mm                                                                                      |
|                           | Minimum distance to combustible materials<br>- front to the side front radiation area              | $d_L = 0$ mm                                                                                        |
|                           | Minimum distance to adjacent combustible materials<br>(e.g. furniture)                             | $d_P = 1400$ mm                                                                                     |
|                           | Hygiene, health and environment                                                                    |                                                                                                     |
|                           | Emissions at nominal heat output                                                                   |                                                                                                     |
|                           | Carbon monoxide emission (CO)                                                                      | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                              |
|                           | Nitrogen oxides emission (NO <sub>x</sub> )                                                        | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Emission of organic gaseous carbon (OGC)                                                           | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Particulate matter emissions (PM)                                                                  | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Emissions at part load heat output                                                                 |                                                                                                     |
|                           | Carbon monoxide emission (CO)                                                                      | NPD                                                                                                 |
|                           | Nitrogen oxides emission (NO <sub>x</sub> )                                                        | NPD                                                                                                 |
|                           | Emission of organic gaseous carbon (OGC)                                                           | NPD                                                                                                 |
|                           | Particulate matter emissions (PM)                                                                  | NPD                                                                                                 |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# DECLARATION OF PERFORMANCE

| Safety and accessibility in use                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Data for installation to a chimney at nominal heat output                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Flue gas outlet temperature                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315 °C  |
| Minimum flue draught                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Pa   |
| Flue gas mass flow                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1 g/s |
| Data for installation to a chimney at part load heat output                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Flue gas outlet temperature                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Minimum flue draught                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Flue gas mass flow                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Fire safety of installation to the chimney                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | T400 G  |
| Energy economy and heat retention                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Space heat output                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5 kW  |
| Water heat output (if available)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Efficiency                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 %    |
| Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Space heat output                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Water heat output (if available)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Efficiency                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Space heating efficiency                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Seasonal space heating efficiency at nominal heat output                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 %    |
| Energy Efficiency                                                                   | Energy Efficiency Index (EEI)                                                                                                                                                                                                                                         | 105     |
|                                                                                     | Energy Efficiency Class                                                                                                                                                                                                                                               | A       |
| Electric power consumption at appliance's nominal heat output (if available)        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Electric power consumption at appliance's part load heat output (if available)      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Power consumption in standby mode (if available)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Sustainable use of natural resources                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Environmental sustainability                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| 9.                                                                                  | The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), if no quality is stated

| Signed on behalf of the manufacturer                                                                                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Place and date of issue                                                                                                                                                                           | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                  |                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                                                             | Scan 1003-B                                                                                          |
| 2.                        | Verwendungszweck(e)                                                                              | Raumheizung in Wohngebäuden<br>Kaminofen mit festem Brennstoff befeuert<br>Ohne Warmwasserversorgung |
| 3.                        | Hersteller / Handelsmarke                                                                        | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                     |
| 4.                        | Bevollmächtigter                                                                                 | -                                                                                                    |
| 5.                        | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes              | System 3                                                                                             |
| 6.                        | Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt<br>Notifizierte Stelle | NB Nr. 1235 (DTI)<br><br>1235-CPR-ELAB-2718                                                          |
| 7.                        | Harmonisierte technische Spezifikationen                                                         | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                   |
| 8.                        | Wesentliche Merkmale                                                                             |                                                                                                      |
|                           | Mechanische Festigkeit und Standsicherheit                                                       |                                                                                                      |
|                           | Tragfähigkeit                                                                                    | 120 kg                                                                                               |
|                           | Brandschutz*                                                                                     |                                                                                                      |
|                           | Mindestabstände zu brennbaren Materialien<br>– Abstand unter der Feuerstätte                     | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                                 |
|                           | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand am Fußboden nach vorne                     | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                                 |
|                           | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand zur Decke                                  | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                               |
|                           | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand zur Rückwand                               | $d_R = 150 \text{ mm}$                                                                               |
|                           | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand zur Seitenwand                             | $d_S = 500 \text{ mm}$                                                                               |
|                           | Mindestabstand zu brennbaren Materialien<br>– Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich        | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                                 |
|                           | Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien<br>(z. B. Möbel)                           | $d_P = 1400 \text{ mm}$                                                                              |
|                           | Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz                                                             |                                                                                                      |
|                           | Emissionen bei Nennwärmeleistung                                                                 |                                                                                                      |
|                           | Kohlenmonoxid-Emission (CO)                                                                      | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Stickstoff-Emission (NO <sub>x</sub> )                                                           | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)                                             | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Staubemissionen (PM)                                                                             | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung                                                            |                                                                                                      |
|                           | Kohlenmonoxid-Emission (CO)                                                                      | NPD                                                                                                  |
|                           | Stickstoff-Emission (NO <sub>x</sub> )                                                           | NPD                                                                                                  |
|                           | Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)                                             | NPD                                                                                                  |
|                           | Staubemissionen (PM)                                                                             | NPD                                                                                                  |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

| Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung        |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Temperatur am Abgasstutzen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 315 °C  |
| Mindestförderdruck                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Pa   |
| Abgasmassenstrom                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1 g/s |
| Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung    |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Temperatur am Abgasstutzen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Mindestförderdruck                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Abgasmassenstrom                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit  |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | T400 G  |
| Energieeinsparung und Wärmeschutz                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung     |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Raumwärmeleistung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5 kW  |
| Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Effizienz Wirkungsgrad                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 %    |
| Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Raumwärmeleistung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Effizienz Wirkungsgrad                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Raumheizungseffizienz                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 %    |
| Energie-Effizienz                                                         | Energie-Effizienz-Index (EEI)                                                                                                                                                                                                                          | 105     |
|                                                                           | Energie-Effizienz-Klasse                                                                                                                                                                                                                               | A       |
| Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)               |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Ökologische Nachhaltigkeit                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | NPD     |
| 9.                                                                        | Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Unterzeichnet im Namen des Herstellers:</b>                                                                                                                                                    |                      |
| Ort und Datum                                                                                                                                                                                     | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                        |                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Produkttypens unikke identifikationskode                                                               | Scan 1003-B                                                                                             |
| 2.                        | Tilsigtet anvendelse(r)                                                                                | Rumopvarmning i beboelsesejendomme<br>Forbrændingsapparat med fast brændsel<br>Uden varmtvandsforsyning |
| 3.                        | Producent / varemærke                                                                                  | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                        |
| 4.                        | Autoriseret repræsentant                                                                               | -                                                                                                       |
| 5.                        | System(er) til vurdering og kontrol af produktets ydeevne                                              | System 3                                                                                                |
| 6.                        | Det notificerede laboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3<br>Testrapport nr. | NB No 1235 (DTI)<br>1235-CPR-ELAB-2718                                                                  |
| 7.                        | Harmoniserede tekniske specifikationer                                                                 | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                      |
| 8.                        | Væsentlige egenskaber                                                                                  |                                                                                                         |
|                           | Mekanisk modstand og stabilitet                                                                        |                                                                                                         |
|                           | Bæreevne                                                                                               | 120 kg                                                                                                  |
|                           | Sikkerhed i tilfælde af brand*                                                                         |                                                                                                         |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- under bunden (uden fødder)                               | $d_B = 0$ mm                                                                                            |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- front til bund front strålingsområde                     | $d_F = 0$ mm                                                                                            |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- loft                                                     | $d_C = 750$ mm                                                                                          |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- bagside                                                  | $d_R = 150$ mm                                                                                          |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- side                                                     | $d_S = 500$ mm                                                                                          |
|                           | Minimumsafstand til brændbare materialer<br>- front til side front strålingsområde                     | $d_L = 0$ mm                                                                                            |
|                           | Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer<br>(fx møbler)                                    | $d_P = 1400$ mm                                                                                         |
|                           | Hygiejne, sundhed og miljø                                                                             |                                                                                                         |
|                           | Emissioner ved nominel varmeydelse                                                                     |                                                                                                         |
|                           | Emission af kulilte (CO)                                                                               | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                  |
|                           | Emission af nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                                          | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                   |
|                           | Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)                                                          | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                   |
|                           | Partikel/støv emissioner (PM)                                                                          | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                   |
|                           | Emissioner ved partiel belastning                                                                      |                                                                                                         |
|                           | Emission af kulilte (CO)                                                                               | NPD                                                                                                     |
|                           | Emission af nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                                          | NPD                                                                                                     |
|                           | Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)                                                          | NPD                                                                                                     |
|                           | Partikel/støv emissioner (PM)                                                                          | NPD                                                                                                     |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Sikkerhed og tilgængelighed i brug</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Data ved installation på skorsten ved nominel varmeydelse</b>          |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Temperatur i røgstuds                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 315 °C  |
| Minimum røgrørstræk                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 12 Pa   |
| Røgmængde                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1 g/s |
| <b>Data ved installation på skorsten ved partiel belastning</b>           |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Temperatur i røgstuds                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Minimum røgrørstræk                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Røgmængde                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| <b>Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed</b>    |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Brandsikkerhed ved installation på skorsten                               |                                                                                                                                                                                                                         | T400 G  |
| <b>Energiøkonomi og termisk effekt</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominel varmeydelse</b>       |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Rumvarmeydelse                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7.5 kW  |
| Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)                                       |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Virkningsgrad                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 79 %    |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning</b>        |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Rumvarmeydelse                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)                                       |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Virkningsgrad                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| <b>Energieffektivitet ved rumopvarmning</b>                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominel varmeydelse |                                                                                                                                                                                                                         | 69 %    |
| Energieffektivitet                                                        | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                                                                                                                                                                         | 105     |
|                                                                           | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                               | A       |
| Elforbrug ved nominel varmeydelse (hvis tilgængelig)                      |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)                       |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)                        |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| <b>Bæredygtig brug af naturressourcer</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Miljømæssig bæredygtighed                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | NPD     |
| 9.                                                                        | Ydeevnen af dette byggeprodukt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor nævnte fabrikant. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er angivet

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Underskrevet på vegne af producenten</b>                                                                                                                                                       |                      |
| Sted og dato for udstedelse                                                                                                                                                                       | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unik identifikasjonskode for produkttypen                                         | Scan 1003-B                                                                                   |
| 2.                        | Tilsiktet bruksområde(r)                                                          | Ildsted for romoppvarming i boliger<br>Fyrt med fast brensel<br>Uten produksjon av varmt vann |
| 3.                        | Producent / varemerke                                                             | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                              |
| 4.                        | Autorisert representant                                                           | -                                                                                             |
| 5.                        | System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen til byggeproduktet | System 3                                                                                      |
| 6.                        | Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3                  | NB Nr. 1235 (DTI)                                                                             |
|                           | Testrapport no.                                                                   | 1235-CPR-ELAB-2718                                                                            |
| 7.                        | Harmonisert teknisk spesifikasjon                                                 | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                            |
| 8.                        | Grunnleggende egenskaper                                                          |                                                                                               |
|                           | Mekanisk motstand og stabilitet                                                   |                                                                                               |
|                           | Bæreevne                                                                          | 120 kg                                                                                        |
|                           | Sikkerhet ved brann*                                                              |                                                                                               |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- under bunnen (uten føtter)           | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- front til bunn front strålingsområde | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- tak                                  | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                        |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- bakside                              | $d_R = 150 \text{ mm}$                                                                        |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- side                                 | $d_S = 500 \text{ mm}$                                                                        |
|                           | Minimumsavstand til brennbart materiale<br>- front til side front strålingsområde | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer<br>(f.eks. møbler)           | $d_P = 1400 \text{ mm}$                                                                       |
|                           | Hygiene, helse og miljø                                                           |                                                                                               |
|                           | Utslipp ved nominell varmeeffekt                                                  |                                                                                               |
|                           | Karbonmonoksid utslipp (CO)                                                       | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                        |
|                           | Nitrogenoksid utslipp (NO <sub>x</sub> )                                          | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
|                           | Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)                               | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
|                           | Partikkel/støv utslipp (PM)                                                       | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
|                           | Utslipp ved dellast varmeeffekt                                                   |                                                                                               |
|                           | Karbonmonoksid utslipp (CO)                                                       | NPD                                                                                           |
|                           | Nitrogenoksid utslipp (NO <sub>x</sub> )                                          | NPD                                                                                           |
|                           | Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)                               | NPD                                                                                           |
|                           | Partikkel/støv utslipp (PM)                                                       | NPD                                                                                           |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

# YTELSESERKLÆRING (DOP)

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk</b>                                                                                                                                                                                        |                                 |         |
| <b>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</b>                                                                                                                                                               |                                 |         |
| Røkgassutløpstemperatur                                                                                                                                                                                                           |                                 | 315 °C  |
| Minimum skorsteinstrekk                                                                                                                                                                                                           |                                 | 12 Pa   |
| Røykmengde                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 8.1 g/s |
| <b>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</b>                                                                                                                                                                |                                 |         |
| Røkgassutløpstemperatur                                                                                                                                                                                                           |                                 | NPD     |
| Minimum skorsteinstrekk                                                                                                                                                                                                           |                                 | NPD     |
| Røykmengde                                                                                                                                                                                                                        |                                 | NPD     |
| <b>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</b>                                                                                                                                                                |                                 |         |
| Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein                                                                                                                                                                                     |                                 | T400 G  |
| <b>Energiøkonomi og termisk effekt</b>                                                                                                                                                                                            |                                 |         |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</b>                                                                                                                                                              |                                 |         |
| Romvarmeytelse                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 7.5 kW  |
| Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)                                                                                                                                                                                             |                                 | NPD     |
| Virkningsgrad                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79 %    |
| <b>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</b>                                                                                                                                                               |                                 |         |
| Romvarmeytelse                                                                                                                                                                                                                    |                                 | NPD     |
| Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)                                                                                                                                                                                             |                                 | NPD     |
| Virkningsgrad                                                                                                                                                                                                                     |                                 | NPD     |
| <b>Romvarmeeffekt</b>                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |
| Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt                                                                                                                                                            |                                 | 69 %    |
| Energieffektivitet                                                                                                                                                                                                                | Energieffektivitetsindeks (EEI) | 105     |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Energieffektivitetsklasse       | A       |
| Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)                                                                                                                                                               |                                 | NPD     |
| Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)                                                                                                                                                                |                                 | NPD     |
| Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)                                                                                                                                                                                        |                                 | NPD     |
| <b>Bærekraftig bruk av naturressurser</b>                                                                                                                                                                                         |                                 |         |
| Miljømessig bærekraft                                                                                                                                                                                                             |                                 | NPD     |
| 9. Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. |                                 |         |

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er oppgitt

|                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Signert på vegne av produsenten</b>                                                                                                                                                            |                                    |
| Sted og dato for utstedelse                                                                                                                                                                       | Vissenbjerg, Denmark<br>10.09.2025 |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                                    |

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                |                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unik identifikationskod för produkttypen                                                       | Scanspis 1003-B                                                                                 |
| 2.                        | Avsedd använding(er)                                                                           | Rumsuppvärmning i bostäder<br>Braskamin eldad med fast bränsla<br>Utan produktion av varmt vand |
| 3.                        | Tilverkar / varumärke                                                                          | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                |
| 4.                        | Auktoriserad representant                                                                      | -                                                                                               |
| 5.                        | System(er) för bedömning och kontroll av byggprodukts konstanta presenta                       | System 3                                                                                        |
| 6.                        | Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3<br>Testrapport nr. | NB No. 1235 (DTI)<br>1235-CPR-ELAB-2718                                                         |
| 7.                        | Harmoniserad teknisk specifikation                                                             | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                              |
| 8.                        | Grundläggande egenskaper                                                                       |                                                                                                 |
|                           | Mekaniskt motstånd och stabilitet                                                              |                                                                                                 |
|                           | Bärförmåga                                                                                     | 120 kg                                                                                          |
|                           | Säkerhet vid brand*                                                                            |                                                                                                 |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- under botten (ej när det gäller fötter)            | $d_B = 0$ mm                                                                                    |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- fram till botten fram strålningsområdet            | $d_F = 0$ mm                                                                                    |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- tak                                                | $d_C = 750$ mm                                                                                  |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- baksida                                            | $d_R = 150$ mm                                                                                  |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- sidor                                              | $d_S = 500$ mm                                                                                  |
|                           | Minsta avstånd till brännbart material<br>- fram till sidan fram strålningsområdet             | $d_L = 0$ mm                                                                                    |
|                           | Minsta avstånd till intilliggande brännbart material<br>(t.ex. möbler)                         | $d_P = 1400$ mm                                                                                 |
|                           | Hygien, hälsa och miljö                                                                        |                                                                                                 |
|                           | Utsläpp vid nominell värmeeffekt                                                               |                                                                                                 |
|                           | Kolmonoxid utsläpp (CO)                                                                        | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                          |
|                           | Kväveoxid utsläpp (NO <sub>x</sub> )                                                           | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)                                                      | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Partikel utsläpp (PM)                                                                          | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Utsläpp vid dellast värmeeffekt                                                                |                                                                                                 |
|                           | Kolmonoxid utsläpp (CO)                                                                        | NPD                                                                                             |
|                           | Kväveoxid utsläpp (NO <sub>x</sub> )                                                           | NPD                                                                                             |
|                           | Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)                                                      | NPD                                                                                             |
|                           | Partikel utsläpp (PM)                                                                          | NPD                                                                                             |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

| Säkerhet och tillgänglighet vid användning                            |                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt</b>   |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rökgasstemperatur i rökstos                                           |                                                                                                                                                                                                                              | 315 °C  |
| Minsta undertryck                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | 12 Pa   |
| Rökmängd                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1 g/s |
| <b>Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt</b>    |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rökgasstemperatur i rökstos                                           |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Minsta undertryck                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Rökmängd                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| <b>Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Brandsäkerhet vid installation till skorsten                          |                                                                                                                                                                                                                              | T400 G  |
| Energiekonomi och termisk effekt                                      |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt</b> |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rumsvärmeeffekt                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 7.5 kW  |
| Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)                                   |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Verkningsgrad                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 79 %    |
| <b>Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt</b>  |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rumsvärmeeffekt                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)                                   |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Verkningsgrad                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| <b>Rumenergieffektivitet</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt         |                                                                                                                                                                                                                              | 69 %    |
| Energieffektivitet                                                    | Energieffektivitetsindex (EEI)                                                                                                                                                                                               | 105     |
|                                                                       | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                     | A       |
| Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)              |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)               |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)                          |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| Hållbar användning av naturresurser                                   |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Miljömässig hållbarhet                                                |                                                                                                                                                                                                                              | NPD     |
| 9.                                                                    | Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.<br>Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

| Undertecknad på tillverkarens vägnar av                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plats och datum för utfärdandet                                                                                                                                                                   | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NO. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                      |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Code d'identification du produit type                                                                | Scan 1003-B                                                                                                                  |
| 2.                        | Usage(s) prévu(s)                                                                                    | Chauffage des locaux dans les propriétés résidentielles<br>Appareils de chauffage à combustible solide<br>Sans apport en eau |
| 3.                        | Fabricant                                                                                            | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                                             |
| 4.                        | Mandataire                                                                                           | -                                                                                                                            |
| 5.                        | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances                          | Système 3                                                                                                                    |
| 6.                        | Organisme(s) notifié(s)                                                                              | NB No 1235 (DTI)                                                                                                             |
|                           | Numéro du rapport de test                                                                            | 1235-CPR-ELAB-2718                                                                                                           |
| 7.                        | Norme harmonisée                                                                                     | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                                           |
| 8.                        | Caractéristiques essentielles                                                                        |                                                                                                                              |
|                           | Résistance mécanique et stabilité                                                                    |                                                                                                                              |
|                           | Capacité de charge                                                                                   | 120 kg                                                                                                                       |
|                           | Sécurité incendie*                                                                                   |                                                                                                                              |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas                                       | $d_B = 0$ mm                                                                                                                 |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol                                       | $d_F = 0$ mm                                                                                                                 |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond                                   | $d_C = 750$ mm                                                                                                               |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière                                   | $d_R = 150$ mm                                                                                                               |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté                                      | $d_S = 500$ mm                                                                                                               |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement | $d_L = 0$ mm                                                                                                                 |
|                           | Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)            | $d_P = 1400$ mm                                                                                                              |
|                           | Hygiène, santé et environnement                                                                      |                                                                                                                              |
|                           | Émissions à puissance thermique nominale                                                             |                                                                                                                              |
|                           | Émissions de monoxyde de carbone (CO)                                                                | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                       |
|                           | Émissions d'oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> )                                                        | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                        |
|                           | Émissions de carbone organique gazeux (OGC)                                                          | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                        |
|                           | Émissions de particules fines (PM)                                                                   | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                        |
|                           | Émissions à puissance thermique à charge partielle                                                   |                                                                                                                              |
|                           | Émissions de monoxyde de carbone (CO)                                                                | NPD                                                                                                                          |
|                           | Émissions d'oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> )                                                        | NPD                                                                                                                          |
|                           | Émissions de carbone organique gazeux (OGC)                                                          | NPD                                                                                                                          |
|                           | Émissions de particules fines (PM)                                                                   | NPD                                                                                                                          |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Sécurité et entretien</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Température de sortie des fumées                                                                                   | 315 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Tirage minimal des fumées                                                                                          | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Débit massique des fumées                                                                                          | 8.1 g/s                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>Données pour l'installation à puissance calorifique partielle</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Température de sortie des fumées                                                                                   | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Tirage minimal des fumées                                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Débit massique des fumées                                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Sécurité incendie de l'installation                                                                                | T400 G                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <b>Économie d'énergie et conservation de la chaleur</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Puissance calorifique des locaux nominale                                                                          | 7.5 kW                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Puissance calorifique de l'eau, si disponible                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Rendement                                                                                                          | 79 %                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <b>Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Puissance calorifique des locaux nominale                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Puissance calorifique de l'eau, si disponible                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Rendement                                                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>Efficacité du chauffage des locaux</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale                                      | 69 %                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Efficacité énergétique                                                                                             | Indice d'efficacité énergétique (IEE)                                                                                                                                                                                                                      | 105 |
|                                                                                                                    | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                                                                            | A   |
| Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)                         | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Consommation électrique en mode veille (si disponible)                                                             | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>Utilisation durable des ressources naturelles</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Durabilité environnementale                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 9.                                                                                                                 | Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. |     |

„NPD“ (No Performance Determined), si aucune qualité n'est indiquée

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Signé pour le fabricant et en son nom par</b>                                                                                                                                                  |                      |
| Lieu et date d'émission                                                                                                                                                                           | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

| NO.91003604 CPR-20250910 |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                       | Codice di identificazione unico prodotto-tipo                                                                                   | Scan 1003-B                                                                                                                |
| 2.                       | Uso/i previsto/i                                                                                                                | Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali<br>Stufa alimentata a combustibile solido<br>Senza alimentazione d'acqua |
| 3.                       | Produttore                                                                                                                      | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                                           |
| 4.                       | Rappresentante autorizzato                                                                                                      | -                                                                                                                          |
| 5.                       | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della constanza della prestazione del prodotto                                      | Sistema 3                                                                                                                  |
| 6.                       | L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3<br>Organismo/i notificato/i | N. NB. 1235 (DTI)<br><br>1235-CPR-ELAB-2718                                                                                |
| 7.                       | Specifica tecnica armonizzata                                                                                                   | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                                         |
| 8.                       | Caratteristiche essenziali                                                                                                      |                                                                                                                            |
|                          | Resistenza meccanica e stabilità                                                                                                |                                                                                                                            |
|                          | Capacità di carico                                                                                                              | 120 kg                                                                                                                     |
|                          | Sicurezza in caso di incendio*                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- pavimento                                                                        | $d_B = 0$ mm                                                                                                               |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- anteriore (rispetto al pavimento)                                                | $d_F = 0$ mm                                                                                                               |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- soffitto                                                                         | $d_C = 750$ mm                                                                                                             |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- posteriore                                                                       | $d_R = 150$ mm                                                                                                             |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- laterali                                                                         | $d_S = 500$ mm                                                                                                             |
|                          | Distanza minima da materiali combustibili<br>- radiazione laterale                                                              | $d_L = 0$ mm                                                                                                               |
|                          | Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti<br>(es. mobili)                                                            | $d_P = 1400$ mm                                                                                                            |
|                          | Igiene, salute e ambiente                                                                                                       |                                                                                                                            |
|                          | Emissione alla potenza nominale                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                          | Monossido di carbonio (CO)                                                                                                      | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                     |
|                          | Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                                                                              | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                      |
|                          | Composti gassosi organici (OGC)                                                                                                 | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                      |
|                          | Particolato (PM)                                                                                                                | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                      |
|                          | Emissione alla potenza ridotta                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                          | Monossido di carbonio (CO)                                                                                                      | NPD                                                                                                                        |
|                          | Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                                                                              | NPD                                                                                                                        |
|                          | Composti gassosi organici (OGC)                                                                                                 | NPD                                                                                                                        |
|                          | Particolato (PM)                                                                                                                | NPD                                                                                                                        |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Sicurezza e accessibilità durante l'uso</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Temperatura fumi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315 °C  |
| Pressione minimo                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Pa   |
| Quantità di fumi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.1 g/s |
| <b>Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Temperatura fumi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Pressione minimo                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Quantità di fumi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| <b>Riguardo alla sicurezza antincendio</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Sicurezza antincendio                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | T400 G  |
| <b>Risparmio energetico e conservazione del calore</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Potenza termica resa in ambiente                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.5 kW  |
| Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Rendimento                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79 %    |
| <b>Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Potenza termica resa in ambiente                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Rendimento                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| <b>Efficienza del riscaldamento d'ambiente</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 %    |
| Efficienza energetica                                                               | Indice di efficienza energetica (EEI)                                                                                                                                                                                                                                      | 105     |
|                                                                                     | Classe energetica                                                                                                                                                                                                                                                          | A       |
| Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| <b>Uso sostenibile delle risorse naturali</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Sostenibilità ambientale                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD     |
| 9.                                                                                  | La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Firmato a nome e per conto del fabbricante</b>                                                                                                                                                 |                      |
| Luogo e data di emissione                                                                                                                                                                         | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NO.91003604 CPR-20250910 |                                                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                       | Código de identificación única del producto tipo                                 | Scan 1003-B                                                                                                           |
| 2.                       | Uso o usos previstos                                                             | Calefacción de espacios en edificios residenciales<br>Estufa para quemar combustible sólido<br>Sin suministro de agua |
| 3.                       | Fabricante                                                                       | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                                      |
| 4.                       | Representante autorizado                                                         | -                                                                                                                     |
| 5.                       | Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) | System 3                                                                                                              |
| 6.                       | Organismo notificados                                                            | NB No 1235 (DTI)                                                                                                      |
|                          | Número de informe de prueba                                                      | 1235-CPR-ELAB-2718                                                                                                    |
| 7.                       | Prestaciones declaradas                                                          | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                                    |
| 8.                       | Características esenciales                                                       |                                                                                                                       |
|                          | Resistencia mecánica y estabilidad                                               |                                                                                                                       |
|                          | Capacidad de carga                                                               | 120 kg                                                                                                                |
|                          | Seguridad en caso de incendio*                                                   |                                                                                                                       |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- parte inferior                   | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                                                  |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- suelo delantero                  | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                                                  |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- techo                            | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                                                |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- parte trasera                    | $d_R = 150 \text{ mm}$                                                                                                |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- lateral                          | $d_S = 500 \text{ mm}$                                                                                                |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles<br>- zona de radiación lateral        | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                                                  |
|                          | Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes<br>(p. ej., muebles)       | $d_P = 1400 \text{ mm}$                                                                                               |
|                          | Higiene, salud y medio ambiente                                                  |                                                                                                                       |
|                          | Emisiones a potencia calorífica nominal                                          |                                                                                                                       |
|                          | Emisión de monóxido de carbono (CO)                                              | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                |
|                          | Emisión de óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> )                                | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                          | Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)                                   | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                          | Emisión de partículas (PM)                                                       | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                          | Emisiones con potencia calorífica a carga parcial                                |                                                                                                                       |
|                          | Emisión de monóxido de carbono (CO)                                              | NPD                                                                                                                   |
|                          | Emisión de óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> )                                | NPD                                                                                                                   |
|                          | Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)                                   | NPD                                                                                                                   |
|                          | Emisión de partículas (PM)                                                       | NPD                                                                                                                   |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Seguridad y accesibilidad en el uso</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Temperatura de salida de humos                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315 °C  |
| Tiro mínimo                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Pa   |
| Caudal másico de humos                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1 g/s |
| <b>Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Temperatura de salida de humos                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Tiro mínimo                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Caudal másico de humos                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| <b>Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T400 G  |
| <b>Ahorro de energía y retención de calor</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Producción de calor al espacio                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5 kW  |
| Producción de calor al agua, si está disponible                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Eficiencia                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 %    |
| <b>Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Producción de calor al espacio                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Producción de calor al agua, si está disponible                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Eficiencia                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| <b>Eficiencia de calefacción</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 %    |
| Eficiencia energética                                                                                                                        | Índice de Eficiencia Energética (IEE)                                                                                                                                                                                                                                                    | 105     |
|                                                                                                                                              | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                                           | A       |
| Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| <b>Uso sostenible de los recursos naturales</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Sostenibilidad medioambiental                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NPD     |
| 9.                                                                                                                                           | Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), prestación no determinada

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Firmado por y en nombre del fabricante por</b>                                                                                                                                                 |                      |
| Lugar y fecha de emisión                                                                                                                                                                          | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |



# PRESTATIEVERKLARING

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                                     |                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unieke identificatiecode van het producttype                                                                        | Scan 1003-B                                                                                      |
| 2.                        | Beoogd gebruik                                                                                                      | Apparaat voor huishoudelijke verwarming<br>Gestookt vaste brandstof<br>Zonder warmwaterproductie |
| 3.                        | Fabrikant / handelsmerk                                                                                             | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                 |
| 4.                        | Gemachtigde vertegenwoordiger                                                                                       | -                                                                                                |
| 5.                        | System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product                    | System 3                                                                                         |
| 6.                        | Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd volgens systeem 3<br>Nummer van het keuringsrapport | NB Nr. 1235 (DTI)<br>1235-CPR-ELAB-2718                                                          |
| 7.                        | Geharmoniseerde technische specificatie                                                                             | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                               |
| 8.                        | Essentiële kenmerken                                                                                                |                                                                                                  |
|                           | Mechanische weerstand en stabiliteit                                                                                |                                                                                                  |
|                           | Draagvermogen                                                                                                       | 120 kg                                                                                           |
|                           | Veiligheid bij brand*                                                                                               |                                                                                                  |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)                           | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                             |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied                       | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                             |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- plafond                                                               | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                           |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- achterkant                                                            | $d_R = 150 \text{ mm}$                                                                           |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- zijkanten                                                             | $d_S = 500 \text{ mm}$                                                                           |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied                        | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                             |
|                           | Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen<br>(bijvoorbeeld meubels)                                    | $d_P = 1400 \text{ mm}$                                                                          |
|                           | Hygiëne, gezondheid en milieu                                                                                       |                                                                                                  |
|                           | Uitstoot bij nominaal vermogen                                                                                      |                                                                                                  |
|                           | Koolmonoxide (CO)                                                                                                   | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                           |
|                           | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                                   | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                            |
|                           | Gasvormige organische verbindingen (OGC)                                                                            | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                            |
|                           | Zwevende deeltjes (PM)                                                                                              | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                            |
|                           | Uitstoot bij deellast vermogen                                                                                      |                                                                                                  |
|                           | Koolmonoxide (CO)                                                                                                   | NPD                                                                                              |
|                           | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                                   | NPD                                                                                              |
|                           | Gasvormige organische verbindingen (OGC)                                                                            | NPD                                                                                              |
|                           | Zwevende deeltjes (PM)                                                                                              | NPD                                                                                              |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# PRESTATIEVERKLARING

| Safety and accessibility in use                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315 °C  |
| Minimale onderdruk                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Pa   |
| Hoeveelheid rook                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.1 g/s |
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Minimale onderdruk                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Hoeveelheid rook                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T400 G  |
| Energiezuinigheid en warmtebehoud                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.5 kW  |
| Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Rendement                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 %    |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Rendement                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Energie effect voor ruimteverwarming                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 %    |
| Energie efficiëntie                                                                                    | Energie efficiëntie index (EEI)                                                                                                                                                                                                                                                      | 105     |
|                                                                                                        | Energie efficiëntie klasse                                                                                                                                                                                                                                                           | A       |
| Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen (indien beschikbaar)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen (indien beschikbaar)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Milieuduurzaamheid                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| 9.                                                                                                     | De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 ligt uitsluitend bij bedoelde fabrikant. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld

| Ondertekend voor en namens de fabrikant door                                                                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plaats en datum van uitgifte                                                                                                                                                                      | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |

| NR. 91003604 CPR-20250910 |                                                                                          |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu                                                | Scan 1003-B                                                                                          |
| 2.                        | Przewidziane zastosowanie wyrobu                                                         | Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych<br>Piec na paliwo stałe<br>Bez zasilania ciepłą wodą |
| 3.                        | Firma lub zarejestrowana marka                                                           | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                     |
| 4.                        | Upoważniony przedstawiciel                                                               | -                                                                                                    |
| 5.                        | System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych | System 3                                                                                             |
| 6.                        | Laboratorium doświadczalne                                                               | NB No 1235 (DTI)                                                                                     |
|                           | Sprawozdanie z badań Nr.                                                                 | 1235-CPR-ELAB-2718                                                                                   |
| 7.                        | Powiązana specyfikacja techniczna                                                        | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                   |
| 8.                        | Podstawowe funkcje                                                                       |                                                                                                      |
|                           | Wytrzymałość mechaniczna i stabilność                                                    |                                                                                                      |
|                           | Nośność                                                                                  | 120 kg                                                                                               |
|                           | Bezpieczeństwo w przypadku ognia*                                                        |                                                                                                      |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- od podłogi                                | $d_B = 0$ mm                                                                                         |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- czołowa do podłogi                        | $d_F = 0$ mm                                                                                         |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- sufit                                     | $d_C = 750$ mm                                                                                       |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- tylna                                     | $d_R = 150$ mm                                                                                       |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- boczne                                    | $d_S = 500$ mm                                                                                       |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>- promieniowanie boczne                     | $d_L = 0$ mm                                                                                         |
|                           | Minimalna odległość do materiałów palnych<br>(np. mebli)                                 | $d_P = 1400$ mm                                                                                      |
|                           | Higiena, zdrowie i środowisko                                                            |                                                                                                      |
|                           | Emisja przy znamionowej mocy cieplnej                                                    |                                                                                                      |
|                           | Emisja tlenku węgla (CO)                                                                 | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Emisja tlenków azotu (NOx)                                                               | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Emisja gazowych związków organicznych (OGC)                                              | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Emisja cząstek stałych (PM)                                                              | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                |
|                           | Emisja przy częściowej mocy cieplnej                                                     |                                                                                                      |
|                           | Emisja tlenku węgla (CO)                                                                 | NPD                                                                                                  |
|                           | Emisja tlenków azotu (NOx)                                                               | NPD                                                                                                  |
|                           | Emisja gazowych związków organicznych (OGC)                                              | NPD                                                                                                  |
|                           | Emisja cząstek stałych (PM)                                                              | NPD                                                                                                  |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

# PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

| Bezpieczeństwo i dostępność w stosowaniu                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Dane dotyczące komina przy znamionowej mocy cieplnej</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Temperatura spalin w króćcu dymowym                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 315 °C  |
| Minimalne podciśnienie                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Pa   |
| Przepływ spalin                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.1 g/s |
| <b>Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Temperatura spalin w króćcu dymowym                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Minimalne podciśnienie                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Przepływ spalin                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| <b>Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | T400 G  |
| Dane energetyczne i moc cieplna                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>Moc cieplna i sprawność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Moc cieplna                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5 kW  |
| Moc cieplna obiegu wody                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Sprawność energetyczna                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 %    |
| <b>Moc cieplna i sprawność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Moc cieplna                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Moc cieplna obiegu wody                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Sprawność energetyczna                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| <b>Efektywność ogrzewania pomieszczeń</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Sezonowa efektywność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 %    |
| Efektywność energetyczna                                                   | Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                                                                                                                                                                                                             | 105     |
|                                                                            | Klasa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                      | A       |
| Zużycie energii elektrycznej przy znamionowej mocy cieplnej                |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Pobór mocy w trybie czuwania                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Zrównoważony rozwój środowiska                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD     |
| 9.                                                                         | Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. |         |

„NPD” (właściwości użytkowe nieustalone), jeśli nie została podana żadna informacja

| Przetwarzane przez oraz w imieniu producenta                                                                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Miejsce i data wydania                                                                                                                                                                            | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |



# SUORITUSTASOILMOITUS

| Nro 91003604 CPR-20250910 |                                                                                                    |                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste                                                                  | Scan 1003-B                                                                                         |
| 2.                        | Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)                                                 | Space heating in residential buildings<br>Solid fuel burning appliances<br>Without hot water supply |
| 3.                        | Valmistaja                                                                                         | Scan A/S<br>Damsbovej 1<br>DK - 5492 Vissenbjerg                                                    |
| 4.                        | Valtuutettu edustaja                                                                               | -                                                                                                   |
| 5.                        | Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät | System 3                                                                                            |
| 6.                        | Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset                                                             | NB No 1235 (DTI)<br><br>1235-CPR-ELAB-2718                                                          |
| 7.                        | Yhdenmukaistettu standardi                                                                         | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                  |
| 8.                        | Testiraportin numero                                                                               |                                                                                                     |
|                           | Mekaaninen kestävyys ja vakaus                                                                     |                                                                                                     |
|                           | Kantokyky                                                                                          | 120 kg                                                                                              |
|                           | Turvallisuus tulipalon sattuessa*                                                                  |                                                                                                     |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja                                                   | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                                |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä                                           | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                                |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto                                                   | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                              |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana                                                  | $d_R = 150 \text{ mm}$                                                                              |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu                                                    | $d_S = 500 \text{ mm}$                                                                              |
|                           | Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue                                         | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                                |
|                           | Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)                            | $d_P = 1400 \text{ mm}$                                                                             |
|                           | Hygienia, terveys ja ympäristö                                                                     |                                                                                                     |
|                           | Päästöt nimellisellä lämmitysteholla                                                               |                                                                                                     |
|                           | Hiilimonoksidipäästö (CO)                                                                          | 781 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                              |
|                           | Typpioksidipäästö (NO <sub>x</sub> )                                                               | 95 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)                                                  | 35 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Hiukkaspäästöt (PM)                                                                                | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                               |
|                           | Päästöt osateholla                                                                                 |                                                                                                     |
|                           | Hiilimonoksidipäästö (CO)                                                                          | NPD                                                                                                 |
|                           | Typpioksidipäästö (NO <sub>x</sub> )                                                               | NPD                                                                                                 |
|                           | Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)                                                  | NPD                                                                                                 |
|                           | Hiukkaspäästöt (PM)                                                                                | NPD                                                                                                 |

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# SUORITUSTASOILMOITUS

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Turvallisuus ja käytettävyys</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla</b>           |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Savukaasujen ulostulolämpötila                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | 315 °C  |
| Minimi savupiipun veto                                                         |                                                                                                                                                                                                                               | 12 Pa   |
| Savukaasujen massavirta                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | 8.1 g/s |
| <b>Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla</b>                             |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Savukaasujen ulostulolämpötila                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Minimi savupiipun veto                                                         |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Savukaasujen massavirta                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| <b>Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla</b> |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun                                       |                                                                                                                                                                                                                               | T400 G  |
| <b>Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b>Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla</b>     |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Tilalämmitysteho                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | 7.5 kW  |
| Vesilämmitysteho (jos saatavilla)                                              |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Hyötysuhde                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               | 79 %    |
| <b>Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla</b>                       |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Tilalämmitysteho                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Vesilämmitysteho (jos saatavilla)                                              |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Hyötysuhde                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| <b>Tilalämmityksen tehokkuus</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla         |                                                                                                                                                                                                                               | 69 %    |
| Energiatehokkuus                                                               | Energiatehokkuusindeksi (EEI)                                                                                                                                                                                                 | 105     |
|                                                                                | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                                                                                        | A       |
| Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)           |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)                             |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)                                  |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| <b>Luonnonvarojen kestävä käyttö</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Ympäristön kestävyys                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | NPD     |
| 9.                                                                             | Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), suoritustasoa ei ole määritelty, jos laatua ei ole ilmoitettu

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Valmistajan puolesta allekirjoittanut</b>                                                                                                                                                      |                      |
| Paikka ja aika                                                                                                                                                                                    | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 10.09.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |