



# DECLARATION OF PERFORMANCE

NO. 91006601-CPR-20260213	
1. Unique identification code of the product type	Scan 1006 CS
2. Intended use(s)	Space heating in residential buildings
3. Manufacturer / trade mark	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Authorised representative	-
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6. The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3 Notified body	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7. Harmonised technical specifications	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
<b>8. Essential characteristics</b>	
<b>Safety in case of fire*</b>	
Minimum distance to combustible materials - below the bottom (not regarding feet)	$d_B = 0$ mm
Minimum distance to combustible materials - front to the bottom front radiation area	$d_F = 0$ mm
Minimum distance to combustible materials - ceiling	$d_C = 1010$ mm
Minimum distance to combustible materials - rear	$d_R = 225$ mm
Minimum distance to combustible materials - side	$d_S = 500$ mm
Minimum distance to combustible materials - front to the side front radiation area	$d_L = 0$ mm
Minimum distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)	$d_P = 1400$ mm
Material type and thickness of the protective insulation material	Calcium silicate boards, $s = 50$ mm
<b>Hygiene, health and environment</b>	
<b>Emissions at nominal heat output</b>	
Carbon monoxide emission (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
Nitrogen oxides emission (NO <sub>x</sub> )	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
Particulate matter emissions (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Emissions at part load heat output</b>	
Carbon monoxide emission (CO)	NPD
Nitrogen oxides emission (NO <sub>x</sub> )	NPD
Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD
Particulate matter emissions (PM)	NPD



\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# DECLARATION OF PERFORMANCE

Safety and accessibility in use		
<b>Data for installation to a chimney at nominal heat output</b>		
Flue gas outlet temperature	319 °C	
Minimum flue draught	12 Pa	
Flue gas mass flow	8.1 g/s	
<b>Data for installation to a chimney at part load heat output</b>		
Flue gas outlet temperature	NPD	
Minimum flue draught	NPD	
Flue gas mass flow	NPD	
<b>Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output</b>		
Fire safety of installation to the chimney	T400 G	
Energy economy and heat retention		
<b>Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output</b>		
Space heat output	7 kW	
Water heat output (if available)	NPD	
Efficiency	77 %	
<b>Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output</b>		
Space heat output	NPD	
Water heat output (if available)	NPD	
Efficiency	NPD	
<b>Space heating efficiency</b>		
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	67 %	
Energy Efficiency	Energy Efficiency Index (EEI)	102
	Energy Efficiency Class	A
Electric power consumption at appliance's nominal heat output (if available)	NPD	
Electric power consumption at appliance's part load heat output (if available)	NPD	
Power consumption in standby mode (if available)	NPD	
Sustainable use of natural resources		
Environmental sustainability	NPD	
9.	The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.	

„NPD“ (No Performance Determined), if no quality is stated



Signed on behalf of the manufacturer	
Place and date of issue	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91006601-CPR-20260213		
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Scan 1006 CS
2.	Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden
3.	Hersteller / Handelsmarke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Bevollmächtigter	-
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
6.	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt Notifizierte Stelle	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	<b>Wesentliche Merkmale</b>	
	<b>Brandschutz*</b>	
	Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	$d_B = 0$ mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne	$d_F = 0$ mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	$d_C = 1010$ mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand	$d_R = 225$ mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand	$d_S = 500$ mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_L = 0$ mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	$d_P = 1400$ mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Platten aus Kalziumsilikat, $s = 50$ mm
	<b>Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz</b>	
	<b>Emissionen bei Nennwärmeleistung</b>	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Stickstoff-Emission (NO <sub>x</sub> )	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Staubemissionen (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
	<b>Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung</b>	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	NPD
	Stickstoff-Emission (NO <sub>x</sub> )	NPD
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD
	Staubemissionen (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
<b>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung</b>		
Temperatur am Abgasstutzen	319 °C	
Mindestförderdruck	12 Pa	
Abgasmassenstrom	8.1 g/s	
<b>Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung</b>		
Temperatur am Abgasstutzen	NPD	
Mindestförderdruck	NPD	
Abgasmassenstrom	NPD	
<b>Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit</b>		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
<b>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung</b>		
Raumwärmeleistung	7 kW	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Effizienz Wirkungsgrad	77 %	
<b>Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung</b>		
Raumwärmeleistung	NPD	
Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Effizienz Wirkungsgrad	NPD	
<b>Raumheizungseffizienz</b>		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung	67 %	
Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	102
	Energie-Effizienz-Klasse	A
Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD	
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	
9.	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.	

„NPD“ (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	
Ort und Datum	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91006601-CPR-20260213		
1.	Produkttypens unikke identifikationskode	Scan 1006 CS
2.	Tilslaget anvendelse(r)	Rumopvarmning i beboelsejendomme
3.	Producent / varemærke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Autoriseret repræsentant	-
5.	System(er) til vurdering og kontrol af produktets ydeevne	System 3
6.	Det notificerede laboratorium har udført den indledende test i henhold til system 3 Testrapport nr.	NB No 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Harmoniserede tekniske specifikationer	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	<b>Væsentlige egenskaber</b>	
<b>Sikkerhed i tilfælde af brand*</b>		
	Minimumsafstand til brændbare materialer - under bunden (uden fødder)	$d_B = 0$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til bund front strålingsområde	$d_F = 0$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - loft	$d_C = 1010$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - bagside	$d_R = 225$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - side	$d_S = 500$ mm
	Minimumsafstand til brændbare materialer - front til side front strålingsområde	$d_L = 0$ mm
	Minimumsafstand til tilstødende brændbare materialer (fx møbler)	$d_P = 1400$ mm
	Materialetype og tykkelse af det beskyttende isoleringsmateriale	Kalciumsilikat plader, s= 50 mm
<b>Hygiejne, sundhed og miljø</b>		
<b>Emissioner ved nominal varmeydelse</b>		
	Emission af kulilte (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emission af nitrogenoxider (NOx)	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Partikel/støv emissioner (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Emissioner ved partiel belastning</b>		
	Emission af kulilte (CO)	NPD
	Emission af nitrogenoxider (NOx)	NPD
	Emission af organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD
	Partikel/støv emissioner (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sikkerhed og tilgængelighed i brug		
<b>Data ved installation på skorsten ved nominal varmeydelse</b>		
Temperatur i røgstuds	319 °C	
Minimum røgrørstræk	12 Pa	
Røgmængde	8.1 g/s	
<b>Data ved installation på skorsten ved partiel belastning</b>		
Temperatur i røgstuds	NPD	
Minimum røgrørstræk	NPD	
Røgmængde	NPD	
<b>Data ved installation på skorsten med hensyn til brandsikkerhed</b>		
Brandsikkerhed ved installation på skorsten	T400 G	
Energioekonomi og termisk effekt		
<b>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominal varmeydelse</b>		
Rumvarmeydelse	7 kW	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Virkningsgrad	77 %	
<b>Termisk effekt og energieffektivitet ved partiel belastning</b>		
Rumvarmeydelse	NPD	
Varmtvandsydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Virkningsgrad	NPD	
<b>Energieffektivitet ved rumopvarmning</b>		
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning ved nominal varmeydelse	67 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	102
	Energieffektivitetsklasse	A
Elforbrug ved nominal varmeydelse (hvis tilgængelig)	NPD	
Elforbrug ved partiel belastning (hvis tilgængelig)	NPD	
Strømforbrug i standby-tilstand (hvis tilgængelig)	NPD	
Bæredygtig brug af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
9.	Ydeevnen af dette byggeprodukt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor nævnte fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er angivet

#### Underskrevet på vegne af producenten

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad, Norway

13.02.2026





*Lena Bergqvist*  
Lena Bergqvist (COO)

NR. 91006601-CPR-20260213		
1.	Unik identifikasjonskode for produkttypen	Scan 1006 CS
2.	Tilsiktet bruksområde(r)	Ildsted for romoppvarming i boliger
3.	Producent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Autorisert representant	-
5.	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen til byggeproduktet	System 3
6.	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB Nr. 1235 (DTI)
	Testrapport no.	1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Harmonisert teknisk spesifisering	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	<b>Grunnleggende egenskaper</b>	
	<b>Sikkerhet ved brann*</b>	
	Minimumsavstand til brennbart materiale - under bunnen (uten føtter)	$d_B = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til bunn front strålingsområde	$d_F = 0$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 1010$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R = 225$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 500$ mm
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0$ mm
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 1400$ mm
	Materialtype og tykkelse på det beskyttende isolasjonsmaterialet	Kalsiumsilikatplater, $s = 50$ mm
	<b>Hygiene, helse og miljø</b>	
	<b>Utslipp ved nominell varmeeffekt</b>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Nitrogenoksid utslipp (NOx)	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Partikkel/støv utslipp (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
	<b>Utslipp ved dellast varmeeffekt</b>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD
	Nitrogenoksid utslipp (NOx)	NPD
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
<b>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</b>		
Røkgassutløpstemperatur	319 °C	
Minimum skorsteinstrekk	12 Pa	
Røykmengde	8.1 g/s	
<b>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</b>		
Røkgassutløpstemperatur	NPD	
Minimum skorsteinstrekk	NPD	
Røykmengde	NPD	
<b>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</b>		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein	T400 G	
Energiokonomi og termisk effekt		
<b>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</b>		
Romvarmeytelse	7 kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD	
Virkningsgrad	77 %	
<b>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</b>		
Romvarmeytelse	NPD	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD	
Virkningsgrad	NPD	
<b>Romvarmeeffekt</b>		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	67 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	102
	Energieffektivitetsklasse	A
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD	
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD	
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)	NPD	
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft	NPD	
9.	Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarererte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.	

„NPD“ (No Performance Determined), hvis ingen kvalitet er oppgitt



Signert på vegne av produsenten	
Sted og dato for utstedelse	Fredrikstad, Norway
	13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91006601-CPR-20260213		
1.	Unik identifikationskod för produkttypen	Scanspis 1006 CS
2.	Avsedd användning(er)	Rumsuppvärmning i bostäder
3.	Tilverkar / varumärke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Auktoriserad representant	-
5.	System(er) för bedömning och kontroll av byggproduktens konstanta presenta	System 3
6.	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3 Testrapport nr.	NB No. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Grundläggande egenskaper	
<b>Säkerhet vid brand*</b>		
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	$d_C = 1010$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	$d_R = 225$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	$d_S = 500$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0$ mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	$d_P = 1400$ mm
	Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet	Kalciumsilikat, $s = 50$ mm
<b>Hygien, hälsa och miljö</b>		
<b>Utsläpp vid nominell värmeeffekt</b>		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Partikel utsläpp (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Utsläpp vid dellast värmeeffekt</b>		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
<b>Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt</b>		
Rökgasstemperatur i rökstos		319 °C
Minsta undertryck		12 Pa
Rökmängd		8.1 g/s
<b>Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt</b>		
Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
Minsta undertryck		NPD
Rökmängd		NPD
<b>Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet</b>		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
Energiekonomi och termisk effekt		
<b>Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt</b>		
Rumsvärmeeffekt		7 kW
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		77 %
<b>Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt</b>		
Rumsvärmeeffekt		NPD
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Verkningsgrad		NPD
<b>Rumenergieffektivitet</b>		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		67 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	102
	Energieffektivitetsklass	A
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet		NPD
9.	Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.	

„NPD“ (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges



Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NO. 91006601-CPR-20260213	
1. Code d'identification du produit type	Scan 1006 CS
2. Usage(s) prévu(s)	Chauffage des locaux dans les propriétés résidentielles
3. Fabricant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Mandataire	-
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
6. Organisme(s) notifié(s)	NB No 1235 (DTI)
Numéro du rapport de test	1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7. Norme harmonisée	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
<b>8. Caractéristiques essentielles</b>	
<b>Sécurité incendie*</b>	
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas	$d_B = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol	$d_F = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond	$d_C = 1010$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière	$d_R = 225$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté	$d_S = 500$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement	$d_L = 0$ mm
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)	$d_P = 1400$ mm
Type de matériau et épaisseur du matériau isolant protecteur	Silicate de calcium, $s = 50$ mm
<b>Hygiène, santé et environnement</b>	
<b>Émissions à puissance thermique nominale</b>	
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de particules fines (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Émissions à puissance thermique à charge partielle</b>	
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD
Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	NPD
Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	NPD
Émissions de particules fines (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Sécurité et entretien		
<b>Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale</b>		
Température de sortie des fumées	319 °C	
Tirage minimal des fumées	12 Pa	
Débit massique des fumées	8.1 g/s	
<b>Données pour l'installation à puissance calorifique partielle</b>		
Température de sortie des fumées	NPD	
Tirage minimal des fumées	NPD	
Débit massique des fumées	NPD	
<b>Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)</b>		
Sécurité incendie de l'installation	T400 G	
Économie d'énergie et conservation de la chaleur		
<b>Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale</b>		
Puissance calorifique des locaux nominale	7 kW	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	77 %	
<b>Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle</b>		
Puissance calorifique des locaux nominale	NPD	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	NPD	
<b>Efficacité du chauffage des locaux</b>		
Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale	67 %	
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	102
	Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.	

„NPD“ (No Performance Determined), si aucune qualité n'est indiquée

Signé pour le fabricant et en son nom par	
Lieu et date d'émission	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
 Lena Bergqvist (COO)	
	



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NO. 91006601-CPR-20260213	
1. Codice di identificazione unico prodotto-tipo	Scan 1006 CS
2. Uso/i previsto/i	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali
3. Produttore	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4. Rappresentante autorizzato	-
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3
6. L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 Organismo/i notificato/i	N. NB. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7. Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8. Caratteristiche essenziali	
<b>Sécurité incendie*</b>	
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento	$d_B = 0$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - anteriore (rispetto al pavimento)	$d_F = 0$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto	$d_C = 1010$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - posteriore	$d_R = 225$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - laterali	$d_S = 500$ mm
Distanza minima da materiali combustibili - radiazione laterale	$d_L = 0$ mm
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (es. mobili)	$d_P = 1400$ mm
Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo	Pannelli in silicato di calcio, $s = 50$ mm
<b>Igiene, salute e ambiente</b>	
<b>Emissione alla potenza nominale</b>	
Monossido di carbonio (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti gassosi organici (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
Particolato (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Emissione alla potenza ridotta</b>	
Monossido di carbonio (CO)	NPD
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	NPD
Composti gassosi organici (OGC)	NPD
Particolato (PM)	NPD



\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Sicurezza e accessibilità durante l'uso		
<b>Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale</b>		
Temperatura fumi		319 °C
Pressione minimo		12 Pa
Quantità di fumi		8.1 g/s
<b>Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta</b>		
Temperatura fumi		NPD
Pressione minimo		NPD
Quantità di fumi		NPD
<b>Riguardo alla sicurezza antincendio</b>		
Sicurezza antincendio		T400 G
Risparmio energetico e conservazione del calore		
<b>Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale</b>		
Potenza termica resa in ambiente		7 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		77 %
<b>Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta</b>		
Potenza termica resa in ambiente		NPD
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		NPD
<b>Efficienza del riscaldamento d'ambiente</b>		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale		67 %
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	102
	Classe energetica	A
Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)		NPD
Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)		NPD
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)		NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale		NPD
9.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	

„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica



Firmato a nome e per conto del fabbricante	
Luogo e data di emissione	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NO. 91006601-CPR-20260213		
1.	Código de identificación única del producto tipo	Scan 1006 CS
2.	Uso o usos previstos	Calefacción de espacios en edificios residenciales
3.	Fabricante	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	System 3
6.	Organismo notificados	NB No 1235 (DTI)
	Número de informe de prueba	1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Prestaciones declaradas	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	<b>Características esenciales</b>	
	<b>Seguridad en caso de incendio*</b>	
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte inferior	$d_B = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - suelo delantero	$d_F = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - techo	$d_C = 1010$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte trasera	$d_R = 225$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - lateral	$d_S = 500$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - zona de radiación lateral	$d_L = 0$ mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	$d_P = 1400$ mm
	Tipo de material y espesor del material de aislamiento protector	Silicato de calcio, $s = 50$ mm
	<b>Higiene, salud y medio ambiente</b>	
	<b>Emisiones a potencia calorífica nominal</b>	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> )	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisión de partículas (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
	<b>Emisiones con potencia calorífica a carga parcial</b>	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	NPD
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> )	NPD
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	NPD
	Emisión de partículas (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Seguridad y accesibilidad en el uso		
<b>Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal</b>		
Temperatura de salida de humos	319 °C	
Tiro mínimo	12 Pa	
Caudal másico de humos	8.1 g/s	
<b>Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial</b>		
Temperatura de salida de humos	NPD	
Tiro mínimo	NPD	
Caudal másico de humos	NPD	
<b>Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad</b>		
Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea	T400 G	
Ahorro de energía y retención de calor		
<b>Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal</b>		
Producción de calor al espacio	7 kW	
Producción de calor al agua, si está disponible	NPD	
Eficiencia	77 %	
<b>Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial</b>		
Producción de calor al espacio	NPD	
Producción de calor al agua, si está disponible	NPD	
Eficiencia	NPD	
<b>Eficiencia de calefacción</b>		
Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal	67 %	
Eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	102
	Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)	NPD	
Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)	NPD	
Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales		
Sostenibilidad medioambiental	NPD	
9.	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.	

„NPD“ (No Performance Determined), prestación no determinada

Firmado por y en nombre del fabricante por	
Lugar y fecha de emisión	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)



# PRESTATIEVERKLARING

NR. 91006601-CPR-20260213

1.	Unieke identificatiecode van het producttype	Scan 1006 CS
2.	Beoogd gebruik	Apparaat voor huishoudelijke verwarming
3.	Fabrikant / handelsmerk	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Gemachtigde vertegenwoordiger	-
5.	System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6.	Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd volgens systeem 3 Nummer van het keuringsrapport	NB Nr. 1235 (DTI) 1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Geharmoniseerde technische specificatie	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	<b>Essentiële kenmerken</b>	
	<b>Veiligheid bij brand*</b>	
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - plafond	$d_C = 1010$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - achterkant	$d_R = 225$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - zijkanten	$d_S = 500$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L = 0$ mm
	Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen (bijvoorbeeld meubels)	$d_P = 1400$ mm
	Materiaalsoort en dikte van het beschermende isolatiemateriaal	Calciumsilicaatplaten, $s = 50$ mm
	<b>Hygiëne, gezondheid en milieu</b>	
	<b>Uitstoot bij nominaal vermogen</b>	
	Koolmonoxide (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Zwevende deeltjes (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
	<b>Uitstoot bij deellast vermogen</b>	
	Koolmonoxide (CO)	NPD
	Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )	NPD
	Gasvormige organische verbindingen (OGC)	NPD
	Zwevende deeltjes (PM)	NPD


\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



# PRESTATIEVERKLARING

Safety and accessibility in use		
<b>Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen</b>		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		319 °C
Minimale onderdruk		12 Pa
Hoeveelheid rook		8.1 g/s
<b>Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen</b>		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		NPD
Minimale onderdruk		NPD
Hoeveelheid rook		NPD
<b>Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest</b>		
Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen		T400 G
Energiezuinigheid en warmtebehoud		
<b>Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen</b>		
Ruimteverwarmingsvermogen		7 kW
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		77 %
<b>Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen</b>		
Ruimteverwarmingsvermogen		NPD
Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)		NPD
Rendement		NPD
<b>Energie effect voor ruimteverwarming</b>		
Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen		67 %
Energie efficiëntie	Energie efficiëntie index (EEI)	102
	Energie efficiëntie klasse	A
Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen (indien beschikbaar)		NPD
Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)		NPD
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieuduurzaamheid		NPD
9.	De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 ligt uitsluitend bij bedoelde fabrikant.	

„NPD“ (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld



Ondertekend voor en namens de fabrikant door	
Plaats en datum van uitgifte	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)

NR. 91006601-CPR-20260213		
1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Scan 1006 CS
2.	Przewidziane zastosowanie wyrobu	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
3.	Firma lub zarejestrowana marka	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Upoważniony przedstawiciel	-
5.	System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	System 3
6.	Laboratorium doświadczalne	NB No 1235 (DTI)
	Sprawozdanie z badań Nr.	1235-CPR-ELAB-2714-REV.2
7.	Powiązana specyfikacja techniczna	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Podstawowe funkcje	
<b>Bezpieczeństwo w przypadku ognia*</b>		
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od podłogi	$d_B = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - czołowa do podłogi	$d_F = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	$d_C = 1010$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tylna	$d_R = 225$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne	$d_S = 500$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	$d_L = 0$ mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	$d_P = 1400$ mm
	Izolacja ochronna	Płyty silikatowe, $s = 50$ mm
<b>Higiena, zdrowie i środowisko</b>		
<b>Emisja przy znamionowej mocy cieplnej</b>		
	Emisja tlenku węgla (CO)	1123 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisja tlenków azotu (NOx)	93 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	53 mg/Nm <sup>3</sup>
	Emisja cząstek stałych (PM)	26 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Emisja przy częściowej mocy cieplnej</b>		
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD

\* The distances apply to stoves without insulated flue pipe

Bezpieczeństwo i dostępność w stosowaniu		
<b>Dane dotyczące komina przy znamionowej mocy cieplnej</b>		
Temperatura spalin w króćcu dymowym	319 °C	
Minimalne podciśnienie	12 Pa	
Przepływ spalin	8.1 g/s	
<b>Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej</b>		
Temperatura spalin w króćcu dymowym	NPD	
Minimalne podciśnienie	NPD	
Przepływ spalin	NPD	
<b>Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego</b>		
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina	T400 G	
Dane energetyczne i moc cieplna		
<b>Moc cieplna i sprawność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej</b>		
Moc cieplna	7 kW	
Moc cieplna obiegu wody	NPD	
Sprawność energetyczna	77 %	
<b>Moc cieplna i sprawność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej</b>		
Moc cieplna	NPD	
Moc cieplna obiegu wody	NPD	
Sprawność energetyczna	NPD	
<b>Efektywność ogrzewania pomieszczeń</b>		
Sezonowa efektywność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej	67 %	
Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	102
	Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii elektrycznej przy znamionowej mocy cieplnej	NPD	
Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej	NPD	
Pobór mocy w trybie czuwania	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD	
9.	Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.	

„NPD” (właściwości użytkowe nieustalone), jeśli nie została podana żadna informacja

Przetwarzane przez oraz w imieniu producenta	
Miejsce i data wydania	Fredrikstad, Norway 13.02.2026
	 Lena Bergqvist (COO)