



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NO.95103600 CPR-20251027		
1.	Codice di identificazione unico prodotto-tipo	Scan 5103 FR / Scan 5103 FL
2.	Uso/i previsto/i	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali Stufa alimentata a combustibile solido Senza alimentazione d'acqua
3.	Produttore	For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492 Vissenbjerg By: ROMOTOP spol. s r.o. · Komenského 325 · CR-742 01 Suchdol nad Odrou. Company ID No.: 47678186
4.	Rappresentante autorizzato	-
5.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3
6.	L'organismo notificato ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 Organismo/i notificato/i	N. NB. 1015 (SZU) · N. NB. 1235 (DTI) 30-17412/3/T · ELAB-2778-WALL
7.	Specifica tecnica armonizzata	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
8.	Caratteristiche essenziali	
Sécurité incendie*		
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento		d _B /d _{B1} = 0/365 mm
Distanza minima da materiali combustibili - anteriore (rispetto al pavimento)		d _F = 0 mm
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto		d _C /d _{C1} = 500/430 mm
Distanza minima da materiali combustibili - posteriore		d _R /d _{R1} = 0/225 mm
Distanza minima da materiali combustibili - laterali		d _S /d _{S1} = 270/125 mm
Distanza minima da materiali combustibili - radiazione laterale		d _L = 0 mm
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (es. mobili)		d _p = 1000 mm
Tipo di materiale e spessore del materiale isolante protettivo		Pannelli in silicato di calcio, s= 50 mm
Igiene, salute e ambiente		
Emissione alla potenza nominale		
Monossido di carbonio (CO)		1119 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NOx)		92 mg/Nm³
Composti gassosi organici (OGC)		73 mg/Nm³
Particolato (PM)		37 mg/Nm³
Emissione alla potenza ridotta		
Monossido di carbonio (CO)		2029 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NOx)		113 mg/Nm³
Composti gassosi organici (OGC)		174 mg/Nm³
Particolato (PM)		44 mg/Nm³

* The distances apply to stoves without insulated flue pipe



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Sicurezza e accessibilità durante l'uso		
Dati per l'installazione su camino alla potenza nominale		
Temperatura fumi		298 °C
Pressione minimo		12 Pa
Quantità di fumi		6.2 g/s
Dati per l'installazione su camino alla potenza ridotta		
Temperatura fumi		260 °C
Pressione minimo		8 Pa
Quantità di fumi		5.9 g/s
Riguardo alla sicurezza antincendio		
Sicurezza antincendio		T400 G
Risparmio energetico e conservazione del calore		
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza nominale		
Potenza termica resa in ambiente		6.8 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		81 %
Potenza termica resa ed efficienza energetica alla potenza ridotta		
Potenza termica resa in ambiente		4.7 kW
Potenza termica ceduta all'acqua (se disponibile)		NPD
Rendimento		78 %
Efficienza del riscaldamento d'ambiente		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente alla potenza nominale		71 %
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	107
	Classe energetica	A+
Consumo di energia elettrica alla potenza nominale (se disponibile)		NPD
Consumo di energia elettrica alla potenza ridotta (if available)		NPD
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (se disponibile)		NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale		NPD
9.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	

„NPD“ (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

Firmato a nome e per conto del fabbricante	
Luogo e data di emissione	Vissenbjerg, Denmark
	27.10.2025
 Brian Steen Ørum (CEO)	